

Tonsäulen kompakt Aluminium Compact Sound columns aluminium



PTS300-W

PTS300-SI

PTS300-SW

Diese Tonsäulen sind vielseitig verwendbar und vorwiegend für Sprachübertragung / Hintergrundmusik geeignet. Verstellbarer Wandhalter ist im Lieferumfang enthalten.

These sound columns are suitable for a multitude of applications but particularly designed for speech / background music transmissions. Delivery includes adjustable wall holding unit.

Modell / Typ	PTS300-W	PTS300-W-4	PTS300-W-8	PTS300-W-16
Nennbelastbarkeit / load rating	10W / 100V	12W	12W	12W
Nennimpedanz / impedance	1000 Ω	4 Ω	8 Ω	16 Ω
Anpassungen / transformer matching	10 / 5 / 2,5	-	-	-
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	94dB	94dB	94dB	94dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	103dB	104dB	104dB	104dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	120-20000 Hz	120-20000 Hz	120-20000 Hz	120-20000 Hz
Maße / dimensions (mm) LxBxH	310x95x85	310x95x85	310x95x85	310x95x85
Gewicht / weight	2,7 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Anschluss / connection	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m	2-adriges Kabel 1,5m 2-core cable 1,5m	2-adriges Kabel 1,5m 2-core cable 1,5m	2-adriges Kabel 1,5m 2-core cable 1,5m
Farbe / color	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010
Modell / Typ	PTS300-SI	PTS300-SI-4	PTS300-SI-8	PTS300-SI-16
Nennbelastbarkeit / load rating	10W / 100V	12W	12W	12W
Nennimpedanz / impedance	1000 Ω	4 Ω	8 Ω	16 Ω
Anpassungen / transformer matching	10 / 5 / 2,5	-	-	-
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	94dB	94dB	94dB	94dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	103dB	104dB	104dB	104dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	120-20000 Hz	120-20000 Hz	120-20000 Hz	120-20000 Hz
Maße / dimensions (mm) LxBxH	310x95x85	310x95x85	310x95x85	310x95x85
Gewicht / weight	2,7 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Anschluss / connection	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m	2-adriges Kabel 1,5m 2-core cable 1,5m	2-adriges Kabel 1,5m 2-core cable 1,5m	2-adriges Kabel 1,5m 2-core cable 1,5m
Farbe / color	silber / silver RAL9006	silber / silver RAL9006	silber / silver RAL9006	silber / silver RAL9006
Modell / Typ	PTS300-SW	PTS300-SW-4	PTS300-SW-8	PTS300-SW-16
Nennbelastbarkeit / load rating	10W / 100V	12W	12W	12W
Nennimpedanz / impedance	1000 Ω	4 Ω	8 Ω	16 Ω
Anpassungen / transformer matching	10 / 5 / 2,5	-	-	-
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	94dB	94dB	94dB	94dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	103dB	104dB	104dB	104dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	120-20000 Hz	120-20000 Hz	120-20000 Hz	120-20000 Hz
Maße / dimensions (mm) LxBxH	310x95x85	310x95x85	310x95x85	310x95x85
Gewicht / weight	2,7 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Anschluss / connection	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m	2-adriges Kabel 1,5m 2-core cable 1,5m	2-adriges Kabel 1,5m 2-core cable 1,5m	2-adriges Kabel 1,5m 2-core cable 1,5m
Farbe / color	schwarz / black RAL9005	schwarz / black RAL9005	schwarz / black RAL9005	schwarz / black RAL9005