

## Tonsäulen 2-Wege-System Aluminium Sound columns 2-way-system aluminium



2-Wege Tonsäule mit 8x 66mm Chassis und 1x13mm Hochtöner. Hoher Wirkungsgrad, starkes Bündelungsverhalten und einen breiten Frequenzgang zeichnen diese Tonsäulen aus. Ideal zum Einsatz von Musik- und Sprachübertragung. Verstellbarer Wandhalter ist im Lieferumfang enthalten.

*2-way sound column with 8x66mm Chassis and 1x13mm tweeter. High-efficiency, strong focussing characteristics and a wide-frequency-range characterize these sound column. Perfect for music- and speech transmission. Delivery includes adjustable wall holding unit.*

PTS720-W

Modell / Typ	PTS720-W	PTS720-SI
Nennbelastbarkeit / load rating	30W / 100V	30W / 100V
Nennimpedanz / impedance	333 Ω	333 Ω
Anpassungen / transformer matching	30 / 15 / 7,5	30 / 15 / 7,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	94dB	94dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	108dB	108dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	160-22000 Hz	160-22000 Hz
Maße / dimensions (mm)	720x95x85	720x95x85
Abstrahlwinkel / transmission angle H / V	180° / 45°	180° / 45°
Gewicht / weight	10,0 kg	10,0 kg
Anschluss / connection	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m
Farbe / color	weiß / white RAL9010	silber / silver RAL9006
Chassis Typ	8x66mm Breitband / Fullrange 1x13mm dome tweeter	8x66mm Breitband / Fullrange 1x13mm dome tweeter