

## Deckeneinbau-Lautsprecher Kunststoff *Ceiling Speaker plastic*



R-150



R-130



R-245



Formschöne Lautsprecherkombination für den Einbau in abgehängte Decken. Die beiden Ringe sind aus weißem Kunststoff. Diese Modelle sind mit Bajonettverschluss und mit Breitbandsystemen bestückt.

*A shapely speaker combination set for installation in suspended ceilings. Both rings are made of white plastic material. These models are equipped with bayonet fitting and full range systems.*

Modell / Typ	R-150	R-130	R-245
Nennbelastbarkeit / load rating	6W / 100V	6W / 100V	6W / 100V
Nennimpedanz / impedance	1667 Ω	1667 Ω	1667 Ω
Anpassungen / transformer matching	6 / 3 / 1,5	6 / 3 / 1,5	6 / 3 / 1,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	93dB	93dB	98dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	101dB	101dB	106dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	70-19000 Hz	70-19000 Hz	50-18000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	180°	180°	150°
Maße / dimensions (mm)	Ø 166x62	Ø 262x54	Ø 262x95
Deckenausschnitt / ceiling cut-out (mm)	152-155	245	245
Gewicht / weight	0,8 kg	1,0 kg	1,4 kg
Anschluss / connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe / color	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010