

Soundprojektor Aluminium *Sound Projector Aluminium*

Soundprojektor ausgestattet mit Schwenk-Neige-Bügel für Wand und Decke. Das 130mm Chassis zeichnet sich durch hohen Schalldruck und einem sehr guten Übertragungsbereich aus. 1,5m Anschlusskabel und Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.



Sound projector includes a multi-position swivel bracket for wall and ceiling mounting. The 130 mm chassis impresses by high sound pressure level and an excellent frequency range. 1,5m connection cable and mounting material are included.

Modell / Typ	RL-1-EN	RL-1-EN-ABDS
Nennbelastbarkeit / load rating	6W / 100V	2x 6W / 100V
Nennimpedanz / impedance	1667 Ω	2x 1667 Ω
Anpassungen / transformer matching	6 / 3 / 1,5	2x 6 / 3 / 1,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	93dB	93dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	101dB	101dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	80-20000 Hz	80-20000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	130°	130°
Maße / dimensions (mm)	Ø 144x210	Ø 144x210
		Doppelschwingspule / double voice coil
Gewicht / weight	2,6 kg	2,3 kg
Anschluss / connection	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m	2x 4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m
Farbe / color	silber / silver RAL9006	silber / silver RAL9006
Zulassung / certification EN54-24	1293-CPD-0330	1293-CPD-0330
Modell / Typ	RL-1-EN-W	RL-1-EN-ABDS-W
Nennbelastbarkeit / load rating	6W / 100V	2x 6W / 100V
Nennimpedanz / impedance	1667 Ω	2x 1667 Ω
Anpassungen / transformer matching	6 / 3 / 1,5	2x 6 / 3 / 1,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	93dB	93dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	101dB	101dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	80-20000 Hz	80-20000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	130°	130°
Maße / dimensions (mm)	Ø 144x210	Ø 144x210
		Doppelschwingspule / double voice coil
Gewicht / weight	2,6 kg	2,3 kg
Anschluss / connection	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m	2x 4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m
Farbe / color	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010
Zulassung / certification EN54-24	1293-CPD-0330	1293-CPD-0330