

## Lamprodyn / Soundprojektor aus Aluminium Sound projector aluminium



RL-1 / RL-2



RL-5 / RL-6



RL-7 / RL-8

Soundprojektoren in vier Ausführungen, dadurch ein einheitliches Design für alle Einsatzzwecke. Ausgestattet mit Schwenk-Neige-Bügel für Wand und Decke, außerdem mit Deckenbefestigung starr zur Schallabstrahlung senkrecht nach unten. In der Ausführung als Pendel wird ein 3m langes Kabel mit Baldachin mitgeliefert. Die Variante mit Wandbefestigung ist der Dipol mit 2x6W.

*Sound projectors offered in 4 versions, thus granting a homogeneous design for all applications. Equipment includes a multi-position swivel bracket for wall and ceiling mounting, furthermore a rigid mounting set for installation in ceilings allowing a vertically downwards directed sound radiation. Delivery of the pendulum version includes 3 m cable and canopy. The wall fitting version is the dipole with 2 x 6 W.*

Modell / Typ	RL-1	RL-2	RL-3	RL-4
Nennbelastbarkeit / load rating	6W / 100V	6W / 100V	6W / 100V	6W / 100V
Nennimpedanz / impedance	1667 Ω	1667 Ω	1667 Ω	1667 Ω
Anpassungen / transformer matching	6 / 3 / 1,5	6 / 3 / 1,5	6 / 3 / 1,5	6 / 3 / 1,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	93dB	93dB	93dB	93dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	101dB	101dB	101dB	101dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	70-19000 Hz	70-19000 Hz	70-19000 Hz	70-19000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	130°	130°	130°	130°
Maße / dimensions (mm)	Ø 144x210	Ø 144x210	Ø 144x210	Ø 144x210
Montage	Aluminium Bügel	Aluminium Bügel	Bügel starr	Bügel starr
Gewicht / weight	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg
Anschluss / connection	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe / color	silber / silver RAL9006	weiß / white RAL9010	silber / silver RAL9006	weiß / white RAL9010
Modell / Typ	RL-5	RL-6	RL-7	RL-8
Nennbelastbarkeit / load rating	6W / 100V	6W / 100V	2x6W / 100V	2x6W / 100V
Nennimpedanz / impedance	1667 Ω	1667 Ω	833 Ω	833 Ω
Anpassungen / transformer matching	6 / 3 / 1,5	6 / 3 / 1,5	12 / 6 / 3	12 / 6 / 3
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	93dB	93dB	93dB p. Seite	93dB p. Seite
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	101dB	101dB	101dB	101dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	70-19000 Hz	70-19000 Hz	70-19000 Hz	70-19000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	130°	130°	160°	160°
Maße / dimensions (mm)	Ø 144x210	Ø 144x210	Ø 144x210	Ø 144x210
Montage	Pendelaufhängung	Pendelaufhängung	wandbügel	wandbügel
Gewicht / weight	2,6 kg	2,6 kg	2,9 kg	2,9 kg
Anschluss / connection	4-adriges Kabel 3m 4-core cable 3m	4-adriges Kabel 3m 4-core cable 3m	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m
Farbe / color	silber / silver RAL9006	weiß / white RAL9010	silber / silver RAL9006	weiß / white RAL9010