

15W Tonsäule für Sprachübertragung - Aluminium 15W Sound column for speech transmission aluminium



TS-15-W / TS-15-A

Diese Tonsäule in elegantem, neuartigen Design eignet sich vorwiegend zur Sprachübertragung von Kirchen, Foyers, modernen Büros usw. Sie weist eine sehr gute vertikale Bündelung und eine breite horizontale Abstrahlung auf. Das Aluminiumgehäuse ist abgestimmt auf Lichtrohrsysteme. Die Lieferung erfolgt mit Anpassungsübertrager und Befestigungsmaterial.

This sound column with its elegant and innovative design is particularly suitable for speech transmissions in churches, foyers, modern offices, etc. and features excellent vertical focussing and wide horizontal radiation characteristics. The aluminium housing is compatible with light tube systems. Delivery includes sound output transformer and fixing material.

Modell / Typ	TS-15-W	TS-15-A
Nennbelastbarkeit / load rating	15W / 100V	15W / 100V
Nennimpedanz / impedance	667 Ω	667 Ω
Anpassungen / transformer matching	15 / 7,5 / 3,75	15 / 7,5 / 3,75
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	95dB	95dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	107dB	107dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	200-15000 Hz	200-15000 Hz
Maße / dimensions (mm)	Ø 75x760	Ø 75x760
Abstrahlwinkel / transmission angle H / V	180° / 40°	180° / 40°
Gewicht / weight	2,9 kg	2,9 kg
Anschluss / connection	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m	4-adriges Kabel 1,5m 4-core cable 1,5m
Farbe / color	weiß / white RAL9010	silber / silver RAL9006
Chassis Typ	9x50mm Breitband / Fullrange	9x50mm Breitband / Fullrange
Zubehör	SG	SZS
	Stativgabel / Stand fork	Tonsäulenständer ausziehbar mit 4 Rollen / Stand fork with extendable 4 rolls

