

A/B Deckeneinbau - Lautsprecher Metall A/B Ceiling Speaker - Metal



Dieser Lautsprecher der A/B Serie ist jeweils mit zwei voneinander unabhängigen Übertragern / Lautsprecher - Kombinationen ausgestattet. Es ermöglicht die Versorgung eines Lautsprechers über zwei getrennte Leitungen. Diese Kombination ist mit Leistungsstarken 100mm Chassis bestückt. Durch das patentierte Einbausystem, (Edelstahlfedern) kann dieser Lautsprecher in wenigen Sekunden montiert werden.

Anschließen - einstecken - fertig

This loudspeaker of the A/B series is equipped with two independent transformer / loudspeaker- combinations and allows loudspeaker's supply by two different wires. The speaker is equipped with two 100 mm high-performance full range systems. Quick mounting in a few seconds is ensured by our patented quick mounting system (with stainless steel spring clips)

Connect – plug in – ready for use!

Modell / Typ	WDR-245-A/B-F-EN
Nennbelastbarkeit / load rating	2x 6W / 100V
Nennimpedanz / impedance	2x 1667 Ω
Anpassungen / transformer matching	2x 6 / 3 / 1,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	2x 92dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	2x 100dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	80-20000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	180°
Maße / dimensions (mm)	Ø 252x105
Deckenausschnitt / ceiling cut-out (mm)	230
Gewicht / weight	1,7 kg
Anschluss / connection	4-polige Keramikklammer 4-pole ceramic terminal
Farbe / color	weiß / white RAL9010
Zulassung / certification EN54-24:2008	1293-CPD-0307