

## Deckeneinbau - Lautsprecher Metall Ceiling Speaker - Metal



Der WDR-245-F-EN ist mit einem 200mm Hochleistungs-breitbandsystem ausgestattet. Dadurch wird ein Schalldruck von 98dB 1W/1m erreicht.

Ballwurfsicher, geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Durch das patentierte Einbausystem, (Edelstahlfedern) kann dieser Lautsprecher in wenigen Sekunden montiert werden.

*Anschließen - einstecken - fertig*

*Our WDR-245-F-EN is equipped with a 200 mm high-performance full range system. This way a sound pressure level of 98 dB 1 W/1 m is achieved. Ball-proof and suitable for installation in ceilings of all kinds. Quick mounting in a few seconds is ensured by our patented quick mounting system (with stainless steel spring clips).*

*Connect – plug in – ready for use!*

Modell / Typ	WDR-245-F-EN
Nennbelastbarkeit / load rating	6W / 100V
Nennimpedanz / impedance	1667 Ω
Anpassungen / transformer matching	6 / 3 / 1,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	98dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	106dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	70-19000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	160°
Maße / dimensions (mm)	Ø 252x105
Deckenausschnitt / ceiling cut-out (mm)	230
Gewicht / weight	1,5 kg
Anschluss / connection	4-polige Keramikklemppe 4-pole ceramic terminal
Farbe / color	weiß / white RAL9010
Zulassung / certification EN54-24:2008	1293-CPD-0313