


Wand- und Deckenlautsprecher Kunststoff Wall and ceiling plastic Speaker



WDW-330



DAR-130



DAR-130-B



Der WDW-330 ist durch sein belüftetes Gehäuse für Sprach- und Musikwiedergabe gut geeignet. Die symmetrische Form ermöglicht eine horizontale und vertikale Montage. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten. Eine Diebstahlsicherung wird durch entsprechende Bauteile gewährleistet. Optional kann ein Lautstärkeregel integriert werden. Der DAR-130 wurde in Form und Größe passend zum Deckenlautsprecher R-150 entwickelt. Schrauben und Dübel sind auch hier im Lieferumfang enthalten.

Diese Lautsprecher sind auch in den Versionen **A/B** mit Doppelschwingspule und **BS5839** lieferbar.

- Für A/B als Zusatzoption „**AB-DS**“ angeben.
- Für BS5839 als Zusatzoption „**BS**“ angeben.

This speakers you can order in a A/B with double cone and BS5839 version.

- For A/B you write „**AB-DS**“.
- For BS5839 you write „**BS**“.

Due to its ventilated housing, the WDW-330 version is most suitable for speech and music reproduction. The symmetrical design permits horizontal and vertical installation options. Delivery includes screws and wall plugs. Anti-theft protection is ensured by suitable mounting components. As an option, a volume controller can be integrated. DAR-130 was developed to suit ceiling loudspeaker R-150 with respect to shape and size. Screws and wall plugs are also included in delivery.

Modell / Typ	WDW-330	WDW-330-10	DAR-130	DAR-130-10
Nennbelastbarkeit / load rating	6W / 100V	10W / 100V	6W / 100V	10W / 100V
Nennimpedanz / impedance	1667 Ω	1000 Ω	1667 Ω	1000 Ω
Anpassungen / transformer matching	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	93dB	93dB	93dB	93dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	101dB	103dB	101dB	103dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	70-19000 Hz	70-19000 Hz	80-19000 Hz	80-19000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	180°	180°	180°	180°
Maße / dimensions (mm)	330x240x83	330x240x83	Ø 168x72	Ø 168x72
Gewicht / weight	1,6 kg	1,8 kg	0,8 kg	1,0 kg
Anschluss / connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe / color	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010